


Via Monte Bianco, 12-31040 Falzé di Trevignano – Treviso – Italy  
Telefon +39 0423 670365 Fax +39 0423 819253  
P.IVA 02412120301 Kapitał zakładowy 2.700.000,00€ REA di TV 320877  
[www.rollingcenter.com](http://www.rollingcenter.com) [progetti@rollingcenter.com](mailto:progetti@rollingcenter.com)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod Rolling Center SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LT 41 00 56                                                                                                        |
| Kod skrócony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41H                                                                                                                |
| Opis produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rolka najazdowa do bram samonośnych Heavy GIPI4RH i GIPI4RHZ, opcjonalnie zintegrowana z kapturkiem                |
| Powłoka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ocynk galwaniczny z żółtą pasywacją<br>Grubość powłoki 13,2µm                                                      |
| Wymiary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                  |
| Materiał                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rolka: stal ocynkowana<br>Łożysko: 6203<br>Korpus: stal ocynkowana                                                 |
| Akcesoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GIPI4RH GIPI4RHZ                                                                                                   |
| Nośność<br>Geometria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  <p>Maksymalna nośność=400kg</p> |
| Żywotność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500.000 cykli przy założeniu standardowych warunków otoczenia                                                      |
| Serwisowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Okresowe czyszczenie rolek                                                                                         |
| Niezawodność i bezpieczeństwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tak                                                                                                                |
| Ergonomia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tak                                                                                                                |
| Środowisko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Substancje wzbudzające duże obawy nie występują                                                                    |
| <p>Broszura i informacje w niej zawarte są wyłączną własnością Rolling Center SpA, i zgodnie z prawem i nie mogą być ujawnione bez autoryzacji Rolling Center SpA.<br/>Specyfikacja jest unikalna i przypisana do danego kodu produktu.<br/>Nie można stosować specyfikacji do innych niż wyszczególnione produktów, chyba że zaznaczono inaczej.</p> <p>Data 18-07-11 W:\TECNICO\Schede-Tecniche\schede tecniche 2011\S-T-LI 00 74 1041PI rev 1.doc</p> |                                                                                                                    |