


Via Monte Bianco, 12-31040 Falzé di Trevignano – Treviso – Italy
Telefon +39 0423 670365 Fax +39 0423 819253
P.IVA 02412120301 Kapitał zakładowy 2.700.000,00€ REA di TV 320877
www.rollingcenter.com progetti@rollingcenter.com

Kod Rolling Center SpA	BG131403/6 – BZ131403/6
Kod skrócony	GIPI4RM3/6 - GIPI4RMZ3/6
Opis produktu	Szyna jezdna do bram samonośnych 136x142x6
Powłoka	Stal czarna / ocynk sendzimira
Długości	3m / 6m
Materiał	Stal S275JR (Fe430B) Z275MA EN10025/94+A193
Akcesoria	brak
Nośność Geometria	Pole przekroju = 2820.01163 [mm²] Obwód = 952.01439 [mm²] Środek ciężkości [mm]: X=68 Y=79.85708 Moment inercji [mm⁴]: I_{xx}=7918186.22532 I_{xy}=0.00000 I_{yy}=8176982.81373 Główne osie: X-X 0° Y-Y 0° I_{pxx} = 8176982.81373 [mm⁴] I_{pyy} = 7918186.22532 [mm⁴]  Dla bram samonośnych do 1200kg wagi skrzydła, niezależnie od jego długości. Dla bram podwieszanych do 2000kg wagi skrzydła przy założeniu 2 punkowego podwieszenia, lub 1000kg wagi na każdy pojedynczy punkt podwieszenia.
Serwisowanie	brak
Niezawodność i bezpieczeństwo	Tak
Ergonomia	Tak
Środowisko	Substancje wzbudzające duże obawy nie występują
Broszura i informacje w niej zawarte są wyłączną własnością Rolling Center SpA, i zgodnie z prawem i nie mogą być ujawnione bez autoryzacji Rolling Center SpA. Specyfikacja jest unikalna i przypisana do danego kodu produktu. Nie można stosować specyfikacji do innych niż wyszczególnione produktów, chyba że zaznaczono inaczej. Data 14-01-11 W:\TECNICO\Schede-Tecniche\schede tecniche 2011\S-T-BZ 13 14 00 rev 1.doc	