


Via Monte Bianco, 12-31040 Falzé di Trevignano – Treviso – Italy  
 Telefon +39 0423 670365 Fax +39 0423 819253  
 P.IVA 02412120301 Kapitał zakładowy 2.700.000,00€ REA di TV 320877  
[www.rollingcenter.com](http://www.rollingcenter.com) [progetti@rollingcenter.com](mailto:progetti@rollingcenter.com)

|                               |                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod Rolling Center SpA        | RT8030O2                                                                                                                         |
| Kod skrócony                  | 830O                                                                                                                             |
| Opis produktu                 | Rolka o profilu O $\varnothing 80 \times 30$ podwójnie łożyskowana                                                               |
| Powłoka                       | ocynk galwaniczny z żółtą pasywacją, średnia grubość powłoki cynkowej 13,2 $\mu$ m                                               |
| Wymiary                       | $\varnothing 80 \times 30$ ,<br>Profil jezdny $\varnothing 20$                                                                   |
| Materiał                      | Rolka: stal C45<br>Łożyska: 6203 2RS (17x40x12), stal 100CR6<br>Oś: śruba 6.8 UNI 5727 M14x70<br>Podkładki: stal 11SMnPb37 (AVP) |
| Akcesoria                     | -                                                                                                                                |
| Nośność                       | 380kg                                                                                                                            |
| Serwisowanie                  | Jeśli możliwe smarowanie wodoodpornym smarem litowy klasy NLGI 2 co 6 miesięcy                                                   |
| Trwałość                      | 1.500.000 obrotów przy maksymalnym obciążeniu i normalnych warunkach środowiskowych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz        |
| Niezawodność i bezpieczeństwo | Tak                                                                                                                              |
| Ergonomia                     | Tak                                                                                                                              |
| Środowisko                    | Substancje wzbudzające duże obawy (SWHC) nie występują                                                                           |



Broszura i informacje w niej zawarte są wyłączną własnością Rolling Center SpA, i zgodnie z prawem i nie mogą być ujawnione bez autoryzacji Rolling Center SpA.

Specyfikacja jest unikalna i przypisana do danego kodu produktu.

Nie można stosować specyfikacji do innych niż wyszczególnione produktów, chyba że zaznaczono inaczej.