


Via Monte Bianco, 12-31040 Falzé di Trevignano – Treviso – Italy
Telefon +39 0423 670365 Fax +39 0423 819253
P.IVA 02412120301 Kapitał zakładowy 2.700.000,00€ REA di TV 320877
www.rollingcenter.com progetti@rollingcenter.com

Kod Rolling Center SpA	RT1030O2
Kod skrócony	1030O
Opis produktu	Rolka o profilu O $\varnothing$ 100x30 podwójnie łożyskowana
Powłoka	ocynk galwaniczny z żółtą pasywacją, średnia grubość powłoki cynkowej 13,2 μ m
Wymiary	$\varnothing$ 100x30, Profil jezdny $\varnothing$ 20
Materiał	Rolka: stal C45 Łożyska: 6201 2RS (12x32x10) Oś: śruba UNI 5588 M10 6.8 UNI 5727 M10x55 Podkładki: stal 11SMnPb37 (AVP)
Akcesoria	-
Nośność	450kg
Serwisowanie	Jeśli możliwe smarowanie wodoodpornym smarem litowy klasy NLGI 2 co 6 miesięcy
Trwałość	1.500.000 obrotów przy maksymalnym obciążeniu i normalnych warunkach środowiskowych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Niezawodność i bezpieczeństwo	Tak
Ergonomia	Tak
Środowisko	Substancje wzbudzające duże obawy (SWHC) nie występują



Broszura i informacje w niej zawarte są wyłączną własnością Rolling Center SpA, i zgodnie z prawem i nie mogą być ujawnione bez autoryzacji Rolling Center SpA.

Specyfikacja jest unikalna i przypisana do danego kodu produktu.

Nie można stosować specyfikacji do innych niż wyszczególnione produktów, chyba że zaznaczono inaczej.