


Via Monte Bianco, 12-31040 Falzé di Trevignano – Treviso – Italy
Telefon +39 0423 670365 Fax +39 0423 819253
P.IVA 02412120301 Kapitał zakładowy 2.700.000,00€ REA di TV 320877
www.rollingcenter.com progetti@rollingcenter.com

Kod Rolling Center SpA	BI425600
Kod skrócony	81I
Opis produktu	Szyna jezdna do bram podwieszanych 42x56x2,5
Powłoka	INOX
Długości	3m / 6m
Materiał	Stal AISI304
Akcesoria	wózki 2RB / 4RB
Nośność Geometria	Pole przekroju = 417.530 [mm²] Obwód = 339.321 [mm²] Środek ciężkości [mm]: X=21 Y=30.541 Moment inercji [mm⁴]: I_{xx}=161884.785 I_{xy}=0.00000 I_{yy}=118331.137  Dla szyn podwieszanych na suficie - do 180kg wagi/mb szyny przy rozstawie wieszaków sufitowych max. 0,9m. Dla szyn podwieszanych na ścianie - 120 kg wagi/mb szyny przy rozstawie wieszaków sufitowych max. 0,75m.
Serwisowanie	brak
Niezawodność i bezpieczeństwo	Tak
Ergonomia	Tak
Środowisko	Substancje wzbudzające duże obawy nie występują
Broszura i informacje w niej zawarte są wyłączną własnością Rolling Center SpA, i zgodnie z prawem i nie mogą być ujawnione bez autoryzacji Rolling Center SpA. Specyfikacja jest unikalna i przypisana do danego kodu produktu. Nie można stosować specyfikacji do innych niż wyszczególnione produktów, chyba że zaznaczono inaczej. Data 14-09-11 W:\TECNICO\Schede-Tecniche\schede tecniche 2011\S-T-BI 42 56 rev 1.doc	