
| Rolling Center SPA<br>SPECIAL ACCESSORIES FOR METAL GATES AND DOORS | Specyfikacja techniczna | |
|---|---|---|

Via Monte Bianco, 12-31040 Falzé di Trevignano – Treviso – Italy
Telefon +39 0423 670365 Fax +39 0423 819253
P.IVA 02412120301 Kapitał zakładowy 2.700.000,00€ REA di TV 320877
www.rollingcenter.com progetti@rollingcenter.com

| | |
|---|---|
| Kod Rolling Center SpA | BG 92 85 03/6 - BZ 92 85 03/6 |
| Kod skrócony | GIPI 4 R 3/6 - GIPI 4 RZ 3/6 |
| Opis produktu | Szyna jezdna do bram podwieszanych 92x85x4 |
| Powłoka | Stal czarna / ocynk sendzimira |
| Długości | 3m / 6m |
| Materiał | Stal S280GD (Z275) EN 10147-92 |
| Akcesoria | brak |
| Nośność<br>Geometria | <br>Pole przekroju = 1146.86424 [mm$^2$]<br>Obwód = 581.43212 [mm$^2$]<br>Środek ciężkości [mm]: X=46<br>Y=48.33944<br>Moment inercji [mm$^4$]: $I_{xx}$=1129007<br>Ixy=0.00000<br>$I_{yy}$=1518399<br>Główne osie: X-X 0°<br>Y-Y 0°<br><br>Dla bram podwieszanych do 1050kg wagi skrzydeł przy założeniu 2 punkowego podwieszenia, lub 500kg wagi na pojedynczy punkt podwieszenia niezależnie od długości szyny. |
| Serwisowanie | brak |
| Niezawodność i bezpieczeństwo | Tak |
| Ergonomia | Tak |
| Środowisko | Substancje wzbudzające duże obawy nie występują |

Broszura i informacje w niej zawarte są wyłączną własnością Rolling Center SpA, i zgodnie z prawem i nie mogą być ujawnione bez autoryzacji Rolling Center SpA.
Specyfikacja jest unikalna i przypisana do danego kodu produktu.
Nie można stosować specyfikacji do innych niż wyszczególnione produktów, chyba że zaznaczono inaczej.