
Rolling Center SPECIAL ACCESSORIES FOR METAL GATES AND DOORS	Specyfikacja techniczna	

Via Monte Bianco, 12-31040 Falzé di Trevignano – Treviso – Italy
Telefon +39 0423 670365 Fax +39 0423 819253
P.IVA 02412120301 Kapitał zakładowy 2.700.000,00€ REA di TV 320877
www.rollingcenter.com progetti@rollingcenter.com

Kod Rolling Center SpA	BZ 50 45
Kod skrócony	SMALL Z6
Opis produktu	Szyna jezdna do bram powieszanych 50x45x3
Powłoka	ocynk sendzimira
Długości	3m / 6m
Materiał	Stal S235JG
Akcesoria	CA4RL / CA4RLN / 101L / 32LZ / 32SZ
Nośność Geometria	Pole przekroju = 477 [mm^2] Środek ciężkości [mm]: X=7,75 Y=22,13 Moment inercji [mm^4]: I_{xx}=136057 Ixy=0 I_{yy}=187521  Dla bram samonośnych do 350kg wagi skrzydła przy założeniu 2 punkowego podwieszenia, lub 200kg wagi na każdy pojedynczy punkt podwieszenia niezależnie od jego długości.
Serwisowanie	brak
Niezawodność i bezpieczeństwo	Tak
Ergonomia	Tak
Środowisko	Substancje wzbudzające duże obawy nie występują

Broszura i informacje w niej zawarte są wyłączną własnością Rolling Center SpA, i zgodnie z prawem i nie mogą być ujawnione bez autoryzacji Rolling Center SpA.
Specyfikacja jest unikalna i przypisana do danego kodu produktu.
Nie można stosować specyfikacji do innych niż wyszczególnione produktów, chyba że zaznaczono inaczej.