

Rolling Center SPA SPECIAL ACCESSORIES FOR METAL GATES AND DOORS	Specyfikacja techniczna	

Via Monte Bianco, 12-31040 Falzé di Trevignano – Treviso – Italy
Telefon +39 0423 670365 Fax +39 0423 819253
P.IVA 02412120301 Kapitał zakładowy 2.700.000,00€ REA di TV 320877
www.rollingcenter.com progetti@rollingcenter.com

Kod Rolling Center SpA	BZ606203/6
Kod skrócony	NEWOMEGA Z3/6
Opis produktu	Szyna jezdna wysokowytrzymała do bram przesuwnych 1,5+3
Powłoka	ocynk Sendzimira Z275MA
Długości	3m / 6m
Materiał	Rdzeń: Stal S250GD (Z100MA) Profil jezdny: Stal S350GD (Z275MA)
Akcesoria	brak
Nośność Geometria	Pole przekroju = 575.35091 [mm^2] Obwód = 306.33039 [mm^2] Środek ciężkości [mm]: X=30 Y=25.75912 Moment inercji [mm^4]: I_{xx}=217773.14661 Ixy=0.00000 I_{yy}=73948.81709 Ip_{xx} = 217773.14661 [mm^4] Ip_{yy} = 73948.81709 [mm^4]  Dla bram przesuwnych do 1200kg wagi skrzydła, niezależnie od jego długości.
Serwisowanie	brak
Niezawodność i bezpieczeństwo	Tak
Ergonomia	Tak
Środowisko	Substancje wzbudzające duże obawy nie występują



Broszura i informacje w niej zawarte są wyłączną własnością Rolling Center SpA, i zgodnie z prawem i nie mogą być ujawnione bez autoryzacji Rolling Center SpA.
Specyfikacja jest unikalna i przypisana do danego kodu produktu.
Nie można stosować specyfikacji do innych niż wyszczególnione produktów, chyba że zaznaczono inaczej.