
Rolling Center SPA
SPECIAL ACCESSORIES FOR METAL GATES AND DOORS

Specyfikacja techniczna

Via Monte Bianco, 12-31040 Falzé di Trevignano – Treviso – Italy
Telefon +39 0423 670365 Fax +39 0423 819253
P.IVA 02412120301 Kapitał zakładowy 2.700.000,00€ REA di TV 320877
www.rollingcenter.com progetti@rollingcenter.com

Kod Rolling Center SpA	RT0020OB
Kod skrócony	RBI200O
Opis produktu	Zespół rolek o profilu O ø200x38 łożyskowanych z wahliwym wspornikiem
Powłoka	ocynk galwaniczny z żółtą pasywacją, średnia grubość powłoki cynkowej 13,2µm
Wymiary	Długość 490mm Wysokość 270mm Grubość 64mm Profil jezdny Ø20
Materiał	Rolki i wspornik: stal C45 Płaskowniki: stal S235Jr (A37) Osie rolek: śruba 8.8 UNI 5737 M20x75 Oś wspornika: śruba 8.8 UNI 5737 M24x75 Łożyska rolek: 6205 2RS (25x52x15) Łożysko wspornika: 6206 2RS (30x62x16)
Akcesoria	-
Nośność	1300 kg
Serwisowanie	Jeśli możliwe smarowanie wodoodpornym smarem litowy klasy NLGI 2 co 6 miesięcy
Trwałość	2.000.000 obrotów przy maksymalnym obciążeniu i normalnych warunkach środowiskowych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Niezawodność i bezpieczeństwo	Tak
Ergonomia	Tak
Środowisko	Substancje wzbudzające duże obawy (SWHC) nie występują



Broszura i informacje w niej zawarte są wyłączną własnością Rolling Center SpA, i zgodnie z prawem i nie mogą być ujawnione bez autoryzacji Rolling Center SpA.
Specyfikacja jest unikalna i przypisana do danego kodu produktu.
Nie można stosować specyfikacji do innych niż wyszczególnione produktów, chyba że zaznaczono inaczej.